



19

SIL-PRO Warszawa Sp. z o.o. Nowy Modlin 47 05-180 Pomiechówek Polska		EN 771-2:2011+A1:2015
		Deklaracja właściwości użytkowych nr: CE KS 48-657 U24V 25-1,8/09/2020
		KS U24V 25-1,8
		Jednostka notyfikowana nr ITB 1488
Zastosowanie: w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych		
Wymiary: długość (l) szerokość (t) wysokość (h)		248 mm 240 mm 220mm
Kategoria odchyłek		T3
Grupa zgodna z PN-EN 1996-1-1		1
Objętość drążeń		≤ 25 %
Kategoria elementu murowego		I
Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie		25 N/mm ²
Wytrzymałość spoiny:	dla zaprawy zwykłej	0,15 N/mm ²
	dla zaprawy cienkowarstwowej	0,30 N/mm ²
Reakcja na ogień		A1
Absorpcja wody		<16 %
Współczynnik dyfuzji pary wodnej μ		5/25
Gęstość brutto w stanie suchym:	min	1.610 kg/m ³
	max	1.800 kg/m ³
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,dry,unit}$		0,61 W/mK (P=50%)
Sposób oceny (metoda wg PN-EN 1745:2012)		P2